



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB540
Typengenehmigung erteilt	20160719
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRENDERUP
04 Typ	B06 / ?
05 Typ; Variante/Version	B06; 1??/-, 2?0/-, 3?0/-
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-195/2013*0081
10 EFKO-Code	9912
10 Hersteller	BRENDERUP AB, SE-553 02 Jönköping
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau oder seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder oben an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4054
23 Länge bis	5496
24 Breite von	1490
24 Breite bis	2380
25 Höhe von	752
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2323
26 Überhang vorne bis	3145
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	630
28 Abstand Achse 1-2 bis	760
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1185
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1185
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10C, 5.00-10C, 145/80R10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 155R13C, 135/80R13; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z3	145/80R13, 165/80R13, 185/70R13; 4.0-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z4	165R13C; 4.5-5.0x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R14, 185/70R14, 185R14C; 5.0-6.0x14
21 Reifen und Felgen Z6	185/80R14, 195/70R14; 5.0-6.0x14
Bemerkungen Z1	04) ? = 3251TB(S), 2300S(A), 2300S(STB), 4260TB, 4310TB
Bemerkungen Z3	06) UH2..B06..... / YU1..... / ZEB.....



<b>Bemerkungen Z5</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel),
<b>Bemerkungen Z6</b>	Fahrzeugtransport (127) ww. leicht kippar (keine Sicherung erforderlich)
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 250-316mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z9</b>	Felgenvarianten: 3.5x10, 4.0-5.0x13, 5.0-6.0x14
<b>Bemerkungen Z12</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z13</b>	05) 100 / 120 / 125 / 130 / 140 / 150 / 160 / 199 / 200 / 250 / 300
<b>Bemerkungen Z14</b>	39) 1000 / 1200 / 1250 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1990 / 2000 / 2500 / 3000
<b>Bemerkungen Z15</b>	41/42) 500 / 600 / 625 / 650 / 700 / 750 / 800 / 995 / 1000 / 1250 / 1500
<b>Bemerkungen Z16</b>	21) min. LI 60 / 66 / 68 / 69 / 72 / 74 / 76 / 84 / 84 / 92 / 98