



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9BB736                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990920                                   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 92   |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | BUERSTNER                                  |
| 04 Typ                     | 5364                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 5364                                       |
| 06 Vorziffer               | WBU5364.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 9764                                       |
| 10 Hersteller              | BUERSTNER GMBH Co.KG, D-77694 KEHL         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich am Aufbau            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2                                       |
| 15 Federung                | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer           |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik                          |
| 18 Betriebsbremse Z3       | Abreisssicherung                           |



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 1/210x105x95                     |
| 23 Länge von             | 7515                             |
| 23 Länge bis             | 0                                |
| 24 Breite von            | 2300                             |
| 24 Breite bis            | 0                                |
| 25 Höhe von              | 2570                             |
| 25 Höhe bis              | 0                                |
| 26 Überhang vorne von    | 4450                             |
| 26 Überhang vorne bis    | 0                                |
| 27 Überhang hinten von   | 3065                             |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1950                             |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 1990                             |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                                |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0                                |



|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0                               |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                               |
| 36 Sattelzapfen               | 0                               |
| 36 Fahrzende                  | 0                               |
| 38 Leergewicht von            | 1200                            |
| 38 Leergewicht bis            | 1250                            |
| 39 Garantiegewicht von        | 1500                            |
| 39 Garantiegewicht bis        | 1600                            |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100                             |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                               |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1500                            |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0                               |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                               |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                               |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1600                            |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0                               |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                               |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                               |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 205/65R15; 5 1/2x15 ET30 Stahl  |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 6x15 ET30 LM INTRA 6055 W       |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | Mindest Load-Index 95 (1500 kg) |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 195/70R15C; 5 1/2x15 ET30 Stahl |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 6x15 ET30 LM INTRA 6055 W       |
| 21 Reifen und Felgen Z6       | Mindest Load-Index 99 (1600 kg) |