



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB760
Typengenehmigung erteilt	20020909
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040903
Erweiterung TG Positionen	'21/39/41
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BUERSTNER
04 Typ	480 T?
05 Typ; Variante/Version	4828;
06 Vorziffer	WBU4828.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9764
10 Hersteller	BUERSTNER GMBH Co.KG, D-77694 KEHL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau oder vorn im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/210x105x95 mm
23 Länge von	6990
23 Länge bis	0
24 Breite von	2200
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2540
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4230
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2760
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1880
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1100
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	1360
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1360
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	a) 195/70R14; 5 1/2x14 ET30, 6x14 ET30 LM
21 Reifen und Felgen Z2	LM: INTRA 60425W od. 6044W5
21 Reifen und Felgen Z3	b) 205/65R15; 5 1/2x15 ET30, 6x15 ET30 LM
21 Reifen und Felgen Z4	LM: INTRA 6055W
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 92 (1360kg) / 95 (1500kg)
21 Reifen und Felgen Z6	Zuordnung siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	04) ww. 480 TL oder 480 TK
Bemerkungen Z4	21) a+b; LI= 92 / b; LI= 95
Bemerkungen Z5	39/41) 1360 / 1500