



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB816 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060221 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BUERSTNER |
| 04 Typ | 650 TK |
| 05 Typ; Variante/Version | 6501 |
| 06 Vorziffer | WBU6501..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9764 |
| 10 Hersteller | BUERSTNER GMBH Co.KG, D-77694 KEHL |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne seitlich am Aufbau oder vorne im Gasflaschenkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, vor Achse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|-------------------------------|--------------|
| 20 Unterlegkeile | 2/210x105x95 |
| 23 Länge von | 8720 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2500 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2540 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 4665 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 3405 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 650 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2185 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2185 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1600 |
| 38 Leergewicht bis | 1650 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/70R13; 4 1/2x13 ET30, 5x13 ET30 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 5 1/2x13 ET30 LM 5535W oder JU553 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | Mindest-Load-Index 81 |