



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD101
Typengenehmigung erteilt	19960618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180925
Erweiterung TG Positionen	'16/21/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	BIRRER
04 Typ	UE 18
05 Typ; Variante/Version	UE 18
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1712
10 Hersteller	ALOIS BIRRER AG, 6154 Hofstatt
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Längsträger, nach VA
12 Fahrgestellnummer	dito, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Parabelfederung
16 Lenkung	Drehschemel; a.W. A2 gelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder; ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf HR
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	5000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	2501
28 Abstand Achse 1-2 bis	7500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	0
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	20000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 205/65R17.5 127J; 6.00x17.5 alle Stahl
21 Reifen und Felgen Z2	Zw 245/70R17.5 134L; 6.75x17.5 oder LM
21 Reifen und Felgen Z3	E 425/55R19.5 160K; 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	E 385/55R22.2 160K; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	E 425/65R22.5 165L; 13.00x22.5



Bemerkungen Z1	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	21) Reifenvarianten im Abrollumfangbereich von 2110-3481 mm und die
Bemerkungen Z4	zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z6	24) Breite 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z8	31/32) Einzelbereifung 1720-2100 mm, Zwilling 1600-1960 mm
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)