



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD102
Typengenehmigung erteilt	19970922
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020423
Erweiterung TG Positionen	'04/05/39/40
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	BIRRER
04 Typ	SMB 2?
05 Typ; Variante/Version	SMB 2?
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1712
10 Hersteller	ALOIS BIRRER AG, 6154 Hofstatt
11 Herstellerplakette	links, Mitte seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	unter Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer od. Luftfederung
16 Lenkung	Zapfen; a.W. 2.- od. beide Achsen gelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder



18 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben oder Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/500x300x230
23 Länge von	9000
23 Länge bis	13750
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	750
26 Überhang vorne bis	1750
27 Überhang hinten von	2100
27 Überhang hinten bis	4600
28 Abstand Achse 1-2 von	5750
28 Abstand Achse 1-2 bis	9000
29 Abstand Achse 2-3 von	1360
29 Abstand Achse 2-3 bis	1800
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1830
31 Spur Achse 1 bis	2060
32 Spur Achse 2 von	1830
32 Spur Achse 2 bis	2060
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	28000
39 Garantiegewicht bis	29000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	11000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	425/55R19.5 160K 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollradiusbereich 467 - 525 mm
21 Reifen und Felgen Z4	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04/05) SMB 28 / SMB 29



Bemerkungen Z2	39) 28000 29000
Bemerkungen Z3	40) 10000 11000
Bemerkungen Z5	04/05/07/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z7	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)