



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD103
Typengenehmigung erteilt	19990319
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20101006
Erweiterung TG Positionen	'02/16/29/30/39
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	BIRRER
04 Typ	SMB 35
05 Typ; Variante/Version	SMB 35
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1712
10 Hersteller	ALOIS BIRRER AG, 6154 Hofstatt
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Längsträger, hinter Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Längsträger, hinter Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- od. Luftfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder



18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/450x300x230
23 Länge von	8000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	750
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	2100
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	2900
28 Abstand Achse 1-2 bis	9000
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	1850
30 Abstand Achse 3-4 von	1300
30 Abstand Achse 3-4 bis	1850
31 Spur Achse 1 von	1990
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	1990
32 Spur Achse 2 bis	2040
33 Spur Achse 3 von	1990
33 Spur Achse 3 bis	2040



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	38000
40 Stütz-/Sattellast von	11500
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K; 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	425/55R19.5 160J; 19.5x13.00
21 Reifen und Felgen Z3	435/50R19.5 160J; 19.5x14.00
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 448 - 516 mm
21 Reifen und Felgen Z6	möglich
Bemerkungen Z1	16) Achsen wahlweise adhäsions- oder zwangsgelenkt



Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV(ABS)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)