



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD104
Typengenehmigung erteilt	19990705
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140417
Erweiterung TG Positionen	'18-21/27/28/31/32/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	BIRRER
04 Typ	UE 12
05 Typ; Variante/Version	UE 12
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1712
10 Hersteller	ALOIS BIRRER AG, 6154 Hofstatt
11 Herstellerplakette	links, seitlich an Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich an Längsträger, unterhalb Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- od. Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder; ALB mit ABS
18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	3750
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	2500
28 Abstand Achse 1-2 bis	7500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1520
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1520
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6400
42 Garantie Achse 2 von	6400
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	6500
42 Garantie Achse 2 bis	6500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	295/80R22.5 152M, 22.5x8.25 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z2	305/70R19.5 146J, 19.5x9.00 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R17.5 123J, 17.5x6.00 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	346-515mm und die zugeordneten Felgenvarian-



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	ten nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z3</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z13</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z14</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)