



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD105
Typengenehmigung erteilt	20130729
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	BIRRER
04 Typ	SMB 2?
05 Typ; Variante/Version	SMB 2?
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1712
10 Hersteller	ALOIS BIRRER AG, 6154 Hofstatt
11 Herstellerplakette	links, Mitte seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	unter Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung mit Stossdämpfer
16 Lenkung	Zapfen; a.W. gelenkt, mech. oder hydr.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln; ALB mit ABS oder



18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben oder Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/410x200x220
23 Länge von	8000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	750
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	2100
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	21000
39 Garantiegewicht bis	25000
40 Stütz-/Sattellast von	11000
40 Stütz-/Sattellast bis	15000
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/65R17.5 127/125 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	245/70R17.5 143/141 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	245/70R19.5 141/140 7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	265/70R19.5 143/141 7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	445/65R19.5 165 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z6	275/70R22.5 148/145 7.50x22.5



Bemerkungen Z1	04/05) SMB 21 / SMB 25
Bemerkungen Z2	39) 21000 25000
Bemerkungen Z3	40) 11000 15000
Bemerkungen Z5	04/05/07/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z7	21) 295/60R22.5 150/147 9.00x22.5
Bemerkungen Z8	295/80R22.5 152/148 8.25x22.5
Bemerkungen Z9	315/60R22.5 152/148 9.75x22.5
Bemerkungen Z10	315/70R22.5 154/150 9.00x22.5
Bemerkungen Z11	315/80R22.5 156/150 9.00x22.5
Bemerkungen Z12	385/65R22.5 164 11.75x22.5
Bemerkungen Z13	Varianten im Abrollradiusbereich 329 - 550 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z15	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z17	36) 12300mm mit Hebebühne zulässig oder Laderampe
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)