



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD106
Typengenehmigung erteilt	20131122
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	BIRRER
04 Typ	SMB 34
05 Typ; Variante/Version	SMB34
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1712
10 Hersteller	ALOIS BIRRER AG, 6154 Hofstatt
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Längsträger in Fahrzeugmitte
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger in Fahrzeugmitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer; a.W. abhebar
16 Lenkung	siehe Bemerkungen
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt,
18 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Trommeln oder Scheiben;



18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	auf A1+A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6250
23 Länge bis	17540
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	600
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3050
28 Abstand Achse 1-2 bis	8595
29 Abstand Achse 2-3 von	1810
29 Abstand Achse 2-3 bis	2200
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1600
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	15500
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	15000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	10000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 205/65R17.5 125J; 6.00x17,5
21 Reifen und Felgen Z2	Zw 265/70R19.5 141J; 7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	Zw 275/70R22.5 145J; 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/65R22.5 164J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	von 329-550mm (ETRTO) möglich



<b>Bemerkungen Z1</b>	16/28) >8250 mm ab Mitte Sattelzapfen bis Mitte Doppelachse eine Lenkachse oder zwei Lenkachsen
<b>Bemerkungen Z2</b>	(a.W. mech., hydr. oder adhäsionsgelenkt) erforderlich (Kreisfahrtbedingungen)
<b>Bemerkungen Z4</b>	23/36) 14040 mm / 12000 mm; a.W. ausziehbar. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
<b>Bemerkungen Z5</b>	(Ausnahmefahrzeug zum Transport unteilbarer Lasten)
<b>Bemerkungen Z7</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z9</b>	07/21/22/23/36/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	126 - Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn Gesamtzuglänge über 16.50 m
<b>Bemerkungen Z20</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sonderbewilligung überschritten werden
<b>Bemerkungen Z22</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)