



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD107
Typengenehmigung erteilt	20240131
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	BIRRER
04 Typ	UE 24
05 Typ; Variante/Version	UE 24
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1712
10 Hersteller	ALOIS BIRRER AG, 6154 Hofstatt
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Längsträger, nach VA
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Längsträger, nach VA, bei Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- od. Luftfederung
16 Lenkung	Drehschemel; a.W. A2, A3 gelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder; ALB mit ABS



18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf A2+A3
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	0
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	5000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	2500
28 Abstand Achse 1-2 bis	7500
29 Abstand Achse 2-3 von	1000
29 Abstand Achse 2-3 bis	2500
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1600
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	1600
33 Spur Achse 3 bis	2100



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	0	
38 Leergewicht bis	0	
39 Garantiegewicht von	21000	
39 Garantiegewicht bis	30000	
40 Stütz-/Sattellast von	0	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	7000	
42 Garantie Achse 2 von	7000	
43 Garantie Achse 3 von	7000	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	10000	
43 Garantie Achse 3 bis	10000	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 205/65R17.5, 225/60R17.5	6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	Zw 245/70R17.5, 245/55R17.5	6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	E 425/55R19.5, 435/50R19.5	13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	E 385/55R22.5	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	E 425/65R22.5	13.00x22.5
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren	



Bemerkungen Z3	21) Reifenvarianten im Abrollumfangbereich von 2110-3481 mm und die
Bemerkungen Z4	zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z6	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)