



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD401
Typengenehmigung erteilt	19980128
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020121
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	111
02 Fahrzeugsubart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	BENALU
04 Typ	T34FD
05 Typ; Variante/Version	T34FD
06 Vorziffer	VFKCHT34.....
07 Karosserieform Code	301
07 Karosserieform	Brücke mit Verdeck/Hardtop
10 EFKO-Code	9949
10 Hersteller	BENALU SA, F-62110 HENIN-BEAUMONT
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Anhänger, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	Zapfen; a.W. 3.-Achse lenkbar
17 Fahrzeug Vmax mech von	120



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum.,2-Leiter, direkt, Scheiben
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, ALB auf 2.-Achse mit ABS
18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	peumatisch,Ferderspeicher,Scheiben,auf
19 Feststellbremse Z2	2.- und 3.-Achse
20 Unterlegkeile	2/470x200x240
23 Länge von	13770
23 Länge bis	0
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	8110
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	4350
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6340
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2020



32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2020
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	2040
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	12000
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	5950
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	34000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J 22.5x11.75 LM
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 158J 22.5x12.25
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von



21 Reifen und Felgen Z5	481-520 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	15) a.W. 1.- und/od. 3.-Achse abhebbar
Bemerkungen Z3	41-43) auf Achsplakette 9000 kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur Anhänger mit EBV)