



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9BD512 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010817 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20100427 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/07/15/21/24/31-33/39/41-43 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BRUEHLMANN |
| 04 Typ | DS 3A K |
| 05 Typ; Variante/Version | DS3AK; A,B,C,D,E,F,G |
| 07 Karosserieform Code | 801 |
| 07 Karosserieform | Kastenvarianten |
| 10 EFKO-Code | 319 |
| 10 Hersteller | BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim |
| 11 Herstellerplakette | im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Gummi- oder Blattfedern; ww. Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | Drehschemel |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Scheiben, auf alle Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln od. Scheiben,auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 4000 |
| 23 Länge bis | 12000 |
| 24 Breite von | 1500 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 1600 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1500 |
| 26 Überhang vorne bis | 3800 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 500 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 8000 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 500 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 1000 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1200 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2400 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1200 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2400 |
| 33 Spur Achse 3 von | 1200 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 2400 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 700 |
| 38 Leergewicht bis | 3000 |
| 39 Garantiegewicht von | 2500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 850 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 850 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 850 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 2100 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 2100 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 2100 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/55R10C; 5.5-6x10 / 155/70R12C; 4.5x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 225/55B12C; 7.0x12 / 195/50R13; 5.5-6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 185/80R14; 5-5.5x14 / 195/65R15; 5.5-6x15 |
| Bemerkungen Z1 | 05) evtl. weitere zusätzliche Ziffern = interne Bezeichnungen |
| Bemerkungen Z3 | 06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer |
| Bemerkungen Z5 | 07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341) |



| | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|------|------|--|
| Bemerkungen Z7 | 21) Reifenvarianten mit Abrollradius 210-360mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO zulässig | | | | |
| Bemerkungen Z9 | 41/42/43) auf Achsplakette ww. 850 kg - 2100 kg | | | | |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung | | | | |
| Bemerkungen Z13 | 05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41/42/43) | | | | |
| Bemerkungen Z14 | A | 75 Normal-, 78 C-Reifen | 2500 | 850 | |
| Bemerkungen Z15 | B | 77 80 | 2600 | 900 | |
| Bemerkungen Z16 | C | 77 80 | 2700 | 900 | |
| Bemerkungen Z17 | D | 79 82 | 2850 | 950 | |
| Bemerkungen Z18 | E | 81 84 | 3000 | 1000 | |
| Bemerkungen Z19 | F | 84 88 | 3200 | 1100 | |
| Bemerkungen Z20 | G | 87 90 | 3500 | 1200 | |