



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD515
Typengenehmigung erteilt	20010817
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090928
Erweiterung TG Positionen	'07/15/21/23/27
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	ABRT 3.5T B
05 Typ; Variante/Version	ABRT3,5TB
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, Abreissicherung,



18 Betriebsbremse Z3	mech. oder autom. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	wirkend auf 1 oder 2 Achsen
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	6000
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	350	
38 Leergewicht bis	2500	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	200	
41 Garantie Achse 1 von	1750	
42 Garantie Achse 2 von	1750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	2100	
42 Garantie Achse 2 bis	2100	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4.00-4.50x12	Mindest-LI 103
21 Reifen und Felgen Z2	225/55B12C; 7.00x12	
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5.50-6.00x13	
21 Reifen und Felgen Z4	185/80R14C; 5.50x14	
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Reifen-/Felgenkombinationen (ETRTO)	
21 Reifen und Felgen Z6	im Abrollradiusbereich 253 bis 360 mm möglich	



<b>Bemerkungen Z1</b>	05) ev. weitere zusätzliche Ziffern = interne Bezeichnungen
<b>Bemerkungen Z3</b>	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
<b>Bemerkungen Z5</b>	07) - Brücke (108)
<b>Bemerkungen Z6</b>	- Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
<b>Bemerkungen Z7</b>	- Fahrzeugtransport (127) (ww. leicht abhebbar, keine Sicherung erforderlich)
<b>Bemerkungen Z9</b>	41) 1750-2100kg je Achse, individuell auf Achsschild ersichtlich
<b>Bemerkungen Z14</b>	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
<b>Bemerkungen Z15</b>	160 - Sicherung vor der Fahrt: Abstellstützen
<b>Bemerkungen Z16</b>	Auffahrampen