



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD518
Typengenehmigung erteilt	20010817
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100113
Erweiterung TG Positionen	'02/07/15/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	EA 0,40-0,75 B
05 Typ; Variante/Version	EA0,40-0,75B
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi oder Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	a) keine; Sicherheitsverbindung erforderlich
18 Betriebsbremse Z2	b) mech., Auflauf, Trommel; Abreissicherung



18 Betriebsbremse Z3	mech. oder autom. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	a) keine
19 Feststellbremse Z2	b) mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	1500
23 Länge bis	6000
24 Breite von	800
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	600
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	80
38 Leergewicht bis	650
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	850
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	16.5x6.5-8; 5 1/2-7x8 / 145/80R10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R10C; 5.5-6x10 / 155/80R13; 4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14; 5-5.5x14 / 175/60R15; 5.5-6x15
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten mit Abrollradius 210-360 mm
21 Reifen und Felgen Z5	und die zugeordneten Felgenvarianten nach
21 Reifen und Felgen Z6	ETRTO zulässig



Bemerkungen Z1	05) evtl. weitere zusätzliche Ziffern = interne Bezeichnungen			
Bemerkungen Z3	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer			
Bemerkungen Z5	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)			
Bemerkungen Z6	Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich			
Bemerkungen Z9	Zuordnung			
Bemerkungen Z10	21) Mindest-Load-Index / 39) / 41			
Bemerkungen Z11	49 Normal-, 52 C-Reifen	400	400	
Bemerkungen Z12	60	64	550	550
Bemerkungen Z13	66	69	650	650
Bemerkungen Z14	71	74	750	750
Bemerkungen Z16	41) auf Achsplakette ww. 350 kg - 850 kg			
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend			
Bemerkungen Z22	160 - Sicherung vor der Fahrt: Abstellstützen			