



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD521
Typengenehmigung erteilt	20010817
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100113
Erweiterung TG Positionen	'02/07/15/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	EABR 0,85-1,0 B
05 Typ; Variante/Version	EABR0,85-1,00B
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben; Abreisssicherung; Rückfahr-



18 Betriebsbremse Z3	automatik oder mech. Rückfahrsperr
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	1500
23 Länge bis	7000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	780
31 Spur Achse 1 bis	2420
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	850
39 Garantiegewicht bis	1000
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R10; 3.5x10 / 195/55R10C; 5.5-6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12; 4.5x12 / 155/80R13; 4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14; 5-5.5x14 / 175/60R15; 5.5-6x15
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten mit Abrollradius 210-360 mm
21 Reifen und Felgen Z5	und die zugeordneten Felgenvarianten nach
21 Reifen und Felgen Z6	ETRTO zulässig
Bemerkungen Z1	05) evtl. weitere zusätzliche Ziffern = interne Bezeichnungen



Bemerkungen Z3	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
Bemerkungen Z5	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z6	Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	21) Mindest-Load-Index / 39) / 41
Bemerkungen Z11	75 Normal-, 78 C-Reifen 850 850
Bemerkungen Z12	77 80 900 900
Bemerkungen Z13	79 82 950 950
Bemerkungen Z14	81 84 1000 1000
Bemerkungen Z16	41) auf Achsplakette ww. 800 kg - 1600 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
Bemerkungen Z22	160 - Sicherung vor der Fahrt: Abstellstützen