



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD539
Typengenehmigung erteilt	20100305
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	EABR 1,2-1,5 Ki
05 Typ; Variante/Version	EABR1,2-1,5Ki; Ausf. A, B, C, D, E
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben; Abreisssicherung; Rückfahr-
18 Betriebsbremse Z3	automatik oder mech. Rückfahrsperr



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	780
31 Spur Achse 1 bis	2420
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	950
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1150
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 5.5-6x10 / 155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/80R14C; 5-5.5x14 / 195/65R15; 5.5-6x15
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten mit Abrollradius 216-360 mm
21 Reifen und Felgen Z5	und die zugeordneten Felgenvarianten nach
21 Reifen und Felgen Z6	ETRTO zulässig
Bemerkungen Z1	05) evtl. weitere zusätzliche Ziffern = interne Bezeichnungen
Bemerkungen Z3	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer



Bemerkungen Z5	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)				
Bemerkungen Z8	Zuordnung				
Bemerkungen Z9	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41				
Bemerkungen Z10	A	87	Normal-, 90 C-Reifen	1200	1200
Bemerkungen Z11	B	90	93	1300	1300
Bemerkungen Z12	C	91	95	1350	1350
Bemerkungen Z13	D	93	96	1400	1400
Bemerkungen Z14	E	95	98	1500	1500
Bemerkungen Z16	41) auf Achsplakette ww. 1150 kg - 1700 kg				
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend				
Bemerkungen Z22	160 - Sicherung vor der Fahrt: Abstellstützen				