



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BD541
Typengenehmigung erteilt	20100430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BRUEHLMANN
04 Typ	ABRT 0.75-2.5Ki
05 Typ; Variante/Version	ABRT0.75-2.5Ki; A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	319
10 Hersteller	BRÜHLMANN, 9602 Bazenheim
11 Herstellerplakette	links oder rechts, im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, im vorderen Bereich an      Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Blattfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln od. Scheiben,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2000
23 Länge bis	9000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	6000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	780
31 Spur Achse 1 bis	2420
32 Spur Achse 2 von	780
32 Spur Achse 2 bis	2420
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	200
41 Garantie Achse 1 von	351
42 Garantie Achse 2 von	351
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R10; 3-4.5x10 / 195/55R10C; 5.5-6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4.5x12 / 225/55B12C; 7.0x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13; 4-5x13 / 195/50R13; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/80R14; 5-5.5x14 / 195/65R15; 5.5-6x15
Bemerkungen Z1	05) evtl. weitere zusätzliche Ziffern = interne Bezeichnungen
Bemerkungen Z3	06) fortlaufende Nummerierung oder VIN-Nummer
Bemerkungen Z5	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z7	21) Reifenvarianten mit Abrollradius 210-360mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO zulässig



Bemerkungen Z9	Zuordnung				
Bemerkungen Z10	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41/42)				
Bemerkungen Z11	A	46	Normal-, 50 C-Reifen	751	351
Bemerkungen Z12	B	46	50	751	400
Bemerkungen Z13	C	53	57	900	450
Bemerkungen Z14	D	57	60	1000	500
Bemerkungen Z15	E	63	66	1200	600
Bemerkungen Z16	F	73	76	1600	800
Bemerkungen Z17	G	77	80	1800	900
Bemerkungen Z18	H	81	84	2000	1000
Bemerkungen Z19	I	84	88	2200	1100
Bemerkungen Z20	J	87	90	2400	1200
Bemerkungen Z21	K	89	92	2500	1250
Bemerkungen Z23	41/42) auf Achsplakette ww. 351 kg - 1800 kg				