



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BE201
Typengenehmigung erteilt	20021023
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030520
Erweiterung TG Positionen	'04/05/23/26/27
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BOECKER
04 Typ	Junior HD17/0-5
05 Typ; Variante/Version	HD15/0-5, HD18/0-5
06 Vorziffer	WBK100000.W.....
07 Karosserieform Code	105
07 Karosserieform	Aufzug
10 EFKO-Code	9623
10 Hersteller	ALBERT BOECKER GmbH & CO.KG, D-59368 WERNE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne, stirnseitig auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



23 Länge von	4390
23 Länge bis	4865
24 Breite von	1299
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2910
26 Überhang vorne bis	3600
27 Überhang hinten von	1370
27 Überhang hinten bis	1600
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1150
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 71
Bemerkungen Z1	04/05) HD15/0-5 / HD18/0-5
Bemerkungen Z2	26) links= 3020, rechts= 2910 / links 3600, rechts 3400 mm
Bemerkungen Z3	27) links= 1370, rechts= 1480 / links 1400, rechts 1600 mm
Bemerkungen Z4	Achsstummel links zu Achsstummel rechts versetzt
Bemerkungen Z6	Hydraulickagregat; Antrieb ww. mit E-Motor oder Benzin-Motor
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	160 Sichern: Achsstummel auf Spurweite 1150 mm, Deichsel ausgefahren, Abstellstützen, Drehkranz, Hubschlitten



Bemerkungen Z18

400 - Bei Überführungsfahrten sind die Achsstummel auf eine Spurweite von 1150 mm zu stellen und zu sichern
