



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BE405
Typengenehmigung erteilt	20030723
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20231017
Erweiterung TG Positionen	'35
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	111
02 Fahrzeugsubart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BALDINGER
04 Typ	4600
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	852
10 Hersteller	CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 Urdorf
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehstabfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, ALB



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x120x150
23 Länge von	5000
23 Länge bis	11000
24 Breite von	1835
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	950
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	200
26 Überhang vorne bis	1000
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	3500
28 Abstand Achse 1-2 bis	8500
29 Abstand Achse 2-3 von	580
29 Abstand Achse 2-3 bis	750
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1650
31 Spur Achse 1 bis	2125
32 Spur Achse 2 von	1650
32 Spur Achse 2 bis	2125
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



<b>35 Radius ab Sattelzapfen von</b>	939
<b>35 Radius ab Sattelzapfen bis</b>	1620
<b>36 Sattelzapfen</b>	4800
<b>36 Fahrzende</b>	10800
<b>38 Leergewicht von</b>	0
<b>38 Leergewicht bis</b>	0
<b>39 Garantiegewicht von</b>	4600
<b>39 Garantiegewicht bis</b>	0
<b>40 Stütz-/Sattellast von</b>	1600
<b>40 Stütz-/Sattellast bis</b>	0
<b>41 Garantie Achse 1 von</b>	1500
<b>42 Garantie Achse 2 von</b>	1500
<b>43 Garantie Achse 3 von</b>	0
<b>44 Garantie Achse 4 von</b>	0
<b>41 Garantie Achse 1 bis</b>	0
<b>42 Garantie Achse 2 bis</b>	0
<b>43 Garantie Achse 3 bis</b>	0
<b>44 Garantie Achse 4 bis</b>	0
<b>21 Reifen und Felgen Z1</b>	195/55R10 98P; 6.00x10
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Fahrzeugtransport (127)
<b>Bemerkungen Z3</b>	13) ww. Achsen absenkbar