



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9BE601 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050906 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BSR TRAILER |
| 04 Typ | 1014 |
| 06 Vorziffer | BSRCH.... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 10 EFKO-Code | 8984 |
| 10 Hersteller | BOOTSSERVICE RETTICH, D-78351 BODMAN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Deichselholm |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben an Deichselholm |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x110 |
| 23 Länge von | 3500 |
| 23 Länge bis | 10000 |
| 24 Breite von | 1600 |
| 24 Breite bis | 2500 |
| 25 Höhe von | 500 |
| 25 Höhe bis | 3500 |
| 26 Überhang vorne von | 0 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 500 |
| 27 Überhang hinten bis | 4500 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1300 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2280 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 150 |
| 38 Leergewicht bis | 450 |
| 39 Garantiegewicht von | 1000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1350 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 100 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1350 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 165R13, 175/70R13; 4.50x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 195/50R13C; 5.50x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 175R14C, 185R14C, 195R14C; 5.50x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 175/65R14; 5.50x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 195/70R14; 5.50x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 195/70R15C; 5.50x15 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Mindest Load-Index 81 / 91 |
| Bemerkungen Z2 | für C-Reifen 83 / 93 |



| | |
|-----------------------|--|
| Bemerkungen Z3 | 41) auf Achsplakette 1000 kg / 1350 kg |
| Bemerkungen Z5 | 22) Ueberhänge variabel, Achse je nach Bootstyp verschiebbar; Beleuchtungsträger ausziehbar |
| Bemerkungen Z6 | Höhe variabel, je nach Auflagestützen Motor- oder Segelboot |
| Bemerkungen Z7 | ww. mit Oese oder mit Kugelpfanne |
| Bemerkungen Z9 | 22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |