



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BE605
Typengenehmigung erteilt	20060807
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BSR TRAILER
04 Typ	BSR4575
06 Vorziffer	BSRCH....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8984
10 Hersteller	BOOTSSERVICE RETTICH, D-78351 BODMAN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben an Deichselholm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder Kette erforderlich
20 Unterlegkeile	1/225x90x115



23 Länge von	3500
23 Länge bis	10000
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	4500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2280
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	85
38 Leergewicht bis	450
39 Garantiegewicht von	450
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.80/4.00x8; 2.50x8 / 5.00x8; 3.00x8
21 Reifen und Felgen Z2	18x8.50-8; 7.00x8
21 Reifen und Felgen Z3	16.5x6.50-8; 5.50x8
21 Reifen und Felgen Z4	5.00x10; 3.50x10 / 4.00x10; 2.50x10
21 Reifen und Felgen Z5	175/70R13; 4.50x13
Bemerkungen Z1	21) Mindest Load-Index: 53 / 57 / 64 / 69 / 71
Bemerkungen Z2	39) 450 / 500 / 600 / 700 / 750
Bemerkungen Z4	22) Ueberhänge variabel, Achse je nach Bootstyp verschiebbar; Beleuchtungsträger ausziehbar
Bemerkungen Z5	Höhe variabel, je nach Auflagestützen Motor- oder Segelboot



Bemerkungen Z6

ww. mit Oese oder mit Kugelpfanne

Bemerkungen Z8

22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
