



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BE701
Typengenehmigung erteilt	20061206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080122
Erweiterung TG Positionen	'31/32/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BURI-MUELLER
04 Typ	O
05 Typ; Variante/Version	O-250, -300, -450, -500, -600, OC-400
06 Vorziffer	B.....0... / B.....OC...
07 Karosserieform Code	212
07 Karosserieform	Tank für Milch
10 EFKO-Code	1910
10 Hersteller	BURI AG, 3415 Hasle-Rüegsau
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2900
23 Länge bis	3700
24 Breite von	1420
24 Breite bis	1595
25 Höhe von	1630
25 Höhe bis	1830
26 Überhang vorne von	1420
26 Überhang vorne bis	1950
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	630
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1240
31 Spur Achse 1 bis	1470
32 Spur Achse 2 von	1240
32 Spur Achse 2 bis	1470
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	610
38 Leergewicht bis	970
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 155/70R12C; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	2. 155R13C; 4.50x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3. 155/80R13C; 4.50x13, 5x13
Bemerkungen Z1	05) O-250 / O-300 / OC-400 / O-450 / O-500 / O-600
Bemerkungen Z2	06) B.....O250 B.....O300 B.....OC400 B.....O450 B.....O500 B.....O600



<b>Bemerkungen Z3</b>	21)	2.	2.	1.	1.	1.	1.	
<b>Bemerkungen Z4</b>		Min.-Load-Index	77	81	93	93	97	102
<b>Bemerkungen Z5</b>	23)	2900	3000	2900	3100	3500		
		3700						
<b>Bemerkungen Z6</b>	24)	1420	1420	1595	1595	1595		
		1595						
<b>Bemerkungen Z7</b>	25)	1630	1630	1830	1830	1830		
		1830						
<b>Bemerkungen Z8</b>	26)	1420	1500	1570	1620	1760		
		1950						
<b>Bemerkungen Z9</b>	31/32)	1240-1270	1240-1270	1430-1470	1430-1470			
		1430-1470	1430-1470					
<b>Bemerkungen Z10</b>	39)	1700	1900	2700	2700	3000		
		3500						
<b>Bemerkungen Z11</b>	41/42)	900-1000	900-1000	1400	1400	1500		
		1800						