



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BE702
Typengenehmigung erteilt	20061206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080122
Erweiterung TG Positionen	'26/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BURI-MUELLER
04 Typ	RM150(?)(?)
05 Typ; Variante/Version	RM150, RM150K, RM150S, RM150KS
06 Vorziffer	B.....RM150 / B.....RM150.
07 Karosserieform Code	212
07 Karosserieform	Tank für Milch
10 EFKO-Code	1910
10 Hersteller	BURI AG, 3415 Hasle-Rüegsau
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2260
23 Länge bis	2750
24 Breite von	1310
24 Breite bis	1600
25 Höhe von	1580
25 Höhe bis	1660
26 Überhang vorne von	1360
26 Überhang vorne bis	1980
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	1435
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	450
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2. 155R13C; 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 83
Bemerkungen Z1	06) weitere: B.....RM150..
Bemerkungen Z3	05) RM-150 / RM-150 K / RM-150 S / RM-150 KS
Bemerkungen Z4	06) B.....RM150 B.....RM150K B.....RM150S B.....RM150KS
Bemerkungen Z5	21) 2. 2. 1. 1.



Bemerkungen Z6	23) 2750	2260	2750	2260
Bemerkungen Z7	24) 1600	1600	1310	1310
Bemerkungen Z8	25) 1580	1580	1660	1660
Bemerkungen Z9	26) 1980	1550	1890	1550
Bemerkungen Z10	31) 1435	1435	1100	1100