



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BF301
Typengenehmigung erteilt	20151104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BUECKER
04 Typ	Careliner
05 Typ; Variante/Version	TA2; PA/???G, PA/???S
06 Vorziffer	W09CL.2.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/166*1029
10 EFKO-Code	9030
10 Hersteller	BRUECKER TRAILER GmbH, 48282 Emsdetten
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau oder Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Achsgruppe, am Aufbau oder Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln,auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3450
23 Länge bis	6000
24 Breite von	1750
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2110
26 Überhang vorne bis	4040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	2200
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	675
42 Garantie Achse 2 von	675
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13, 165R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R14C; 4 1/2 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14, 195/70R14; 5 - 6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	186/65R15; 5 - 6 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15; 5 1/2 - 7x15
Bemerkungen Z1	05/15) ??/???G: Gummifederachse



Bemerkungen Z2	??/??S: Schraubenfedern
Bemerkungen Z4	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 281-314mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) Var/Vers ??/13?? / ??/15?? / ??/16?? / ??/20?? / ??/24?? / ??/27??
Bemerkungen Z8	21) min.-LI 71 / 74 / 76 / 84 / 90 / 94
Bemerkungen Z9	39) 1350 / 1500 / 1600 / 2000 / 2400 / 2700
Bemerkungen Z10	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 120-150 / 120-150
Bemerkungen Z11	41/42) 675 / 750 / 800 / 1000 / 1200 / 1350