



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9BF701 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230907 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | BALHANGER |
| 04 Typ | BT11 |
| 05 Typ; Variante/Version | BT11; n??r?/m??d? |
| 06 Vorziffer | SY0BT11..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2018/858-2022/2236*11460 |
| 10 EFKO-Code | 9064 |
| 10 Hersteller | KRATKI.pl MAREK BAL, 26-660 PL- Wsola |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts an Fronttraverse od. rechts, seitlich an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts an Fronttraverse od. rechts, seitlich an Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |



| | |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil od. -Kette erforderlich |
| 20 Unterlegkeile | nicht erforderlich |
| 23 Länge von | 1725 |
| 23 Länge bis | 7525 |
| 24 Breite von | 1000 |
| 24 Breite bis | 2500 |
| 25 Höhe von | 450 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1400 |
| 26 Überhang vorne bis | 4500 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 835 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2135 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | | |
|-------------------------------|--|---------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 | |
| 36 Sattelzapfen | 0 | |
| 36 Fahrzende | 0 | |
| 38 Leergewicht von | 100 | |
| 38 Leergewicht bis | 400 | |
| 39 Garantiegewicht von | 500 | |
| 39 Garantiegewicht bis | 750 | |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 | |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 75 | |
| 41 Garantie Achse 1 von | 500 | |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 | |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 | |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 | |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 750 | |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 | |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 | |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 | |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/70R13; | 4.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 165/70R13; | 4.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 165R13C; | 4.50x13 |
| Bemerkungen Z1 | 05) ww. n01r?/m??d?, n02r?/m??d?, n14r?/m??d? | |
| Bemerkungen Z3 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) | |
| Bemerkungen Z5 | 21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 273-297 mm (ETRTO) möglich | |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung | |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z9 | 05) n??r?/m50d? / n??r?/m55d? / n??r?/m60d? / n??r?/m65d? / n??r?/m70d? / n??r?/m75d? |
| Bemerkungen Z10 | 39/41) 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 |
| Bemerkungen Z11 | 40) 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 |
| Bemerkungen Z12 | 21) min. Index 60 / 64 / 66 / 69 / 72 / 74 |