



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BF702
Typengenehmigung erteilt	20230907
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BALHANGER
04 Typ	BT12
05 Typ; Variante/Version	BT12; n??r?/m??d?
06 Vorziffer	SY0BT12.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2022/2236*11461
10 EFKO-Code	9064
10 Hersteller	KRATKI.pl MAREK BAL, 26-660 PL- Wsola
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fronttraverse od. rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fronttraverse od. rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil od. -Kette erforderlich
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2495
23 Länge bis	8425
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	4500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	620
28 Abstand Achse 1-2 bis	700
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1035
31 Spur Achse 1 bis	2135
32 Spur Achse 2 von	1035
32 Spur Achse 2 bis	2135
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	100	
38 Leergewicht bis	400	
39 Garantiegewicht von	500	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	75	
41 Garantie Achse 1 von	250	
42 Garantie Achse 2 von	250	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	360	
42 Garantie Achse 2 bis	360	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13;	4.00x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/70R13;	4.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C;	4.50x13
Bemerkungen Z1	05) ww. n01r?/m??d?, n02r?/m??d?, n14r?/m??d?	
Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127); ww. leicht anhebbar	
Bemerkungen Z5	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 273-297 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z8	Zuordnung	



Bemerkungen Z9	05) n??r?/m50d? / n??r?/m55d? / n??r?/m60d? / n??r?/m65d? / n??r?/m70d? / n??r?/m75d?
Bemerkungen Z10	39) 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750
Bemerkungen Z11	40) 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75
Bemerkungen Z12	41/42) 250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 360
Bemerkungen Z13	21) min. Index 36 / 40 / 42 / 45 / 47 / 48