



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BF705
Typengenehmigung erteilt	20240723
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BALHANGER
04 Typ	BT21
05 Typ; Variante/Version	BT-21; n??r?h??/m??d?
06 Vorziffer	SY0BT21.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2022/2236*11539
10 EFKO-Code	9064
10 Hersteller	KRATKI.pl MAREK BAL, 26-660 PL- Wsola
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fronttraverse od. rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträber od. rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi od. Drehstabfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	1725
23 Länge bis	7525
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1425
26 Überhang vorne bis	4330
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	835
31 Spur Achse 1 bis	2135
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	100	
38 Leergewicht bis	900	
39 Garantiegewicht von	800	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	100	
41 Garantie Achse 1 von	800	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	165/70R13;	4.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C;	4.50x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	6.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C;	5.50x14
Bemerkungen Z1	05) n01r? = Plattform, n02r? = Brücke mit Seitenladen, n14r? = Fahrzeugtransport	



Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127);
Bemerkungen Z4	ww. leicht anhebbar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z6	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 224-325 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z7	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z10	Zuordnung:
Bemerkungen Z11	05) n??r?/m80d? / n??r?/m90d? / n??r?/m10d? / n??r?/m11d? / n??r?/m12d? / n??r?/m13d?
Bemerkungen Z12	39/41) 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300
Bemerkungen Z13	40) 75 / 75 / 100 / 100 / 100 / 100
Bemerkungen Z15	05) n??r?/m14d? / n??r?/m15d? / n??r?/m16d? / n??r?/m17d? / n??r?/m18d?
Bemerkungen Z16	39/41) 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800
Bemerkungen Z17	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100