



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CA449
Typengenehmigung erteilt	19990701
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CI WILK
04 Typ	Safari 500
05 Typ; Variante/Version	10W; DJ15 (Ausf. KM)
06 Vorziffer	WCJ103501.AP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8140
10 Hersteller	TIAG Produktionsgesellschaft mbH, D-36391 SINNTAL-MOTTGERS
11 Herstellerplakette	vorne rechts im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6900
23 Länge bis	0
24 Breite von	2170
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2555
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4282
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2618
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1884
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	920
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14, 205/70R14, 185R14;
21 Reifen und Felgen Z2	5x14 ET30, 5 1/2x14 ET30, 6x14 ET38 Stahl,
21 Reifen und Felgen Z3	6x14 ET38 LM 6042-X
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15, 205/70R15; 5 1/2x15 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z5	6x15 ET30, LM 6055-W, 7x15 ET35 LM 1579
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 90