



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CA801
Typengenehmigung erteilt	19960715
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CONDECTA
04 Typ	KW-1-200-80
05 Typ; Variante/Version	KW-1-200-80
07 Karosserieform Code	233
07 Karosserieform	Werkzeugkasten
10 EFKO-Code	1615
10 Hersteller	RICCI METALLBAU, 8253 Diessenhofen
11 Herstellerplakette	vorn, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf,Trommeln auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/260x120x150
23 Länge von	3580
23 Länge bis	3700
24 Breite von	1800
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	2120
26 Überhang vorne von	2480
26 Überhang vorne bis	2600
27 Überhang hinten von	1100
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	1640
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	610
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 C; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	Varianten im Abrollumfangbereich 1280-1985 mm
21 Reifen und Felgen Z3	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	140- Abstellstütze ist vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z24	alter Hersteller: JUERG ETTINGER AG, 8040 Zürich