



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9CA803 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010510 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 94 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | CONDECTA |
| 04 Typ | E-2508 HD |
| 06 Vorziffer | ...25H... |
| 07 Karosserieform Code | 156 |
| 07 Karosserieform | Kran |
| 10 EFKO-Code | 8095 |
| 10 Hersteller | CONDECTA S.p.A, I-36015 SCHIO |
| 11 Herstellerplakette | links, vorn am Unterwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | links, vorn und rechts, hinten am Unterwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | Zapfen |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | pneumat., 2-Leiter, indirekt, Trommeln, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | auf HR, Bremskraftregler 5-stufig |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |



| | |
|-------------------------------|---------------|
| 20 Unterlegkeile | 1/440x150x200 |
| 23 Länge von | 14160 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2460 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 3430 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 1860 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 6450 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 5850 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 530 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1930 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 14200 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 14200 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 4500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 11600 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | v= 36-11/12.0-16 24 PR |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | h= 46-16/15.50-20 28 PR |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahmen: Gesamtlänge, Hinterachslast, Gesamtzuglänge |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z16 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich (9- Gelbes Gefahrenlicht erforderlich ...) |
| Bemerkungen Z17 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht und Signalkörper |



Bemerkungen Z18

160 - Ausrüstungsteile anbringen: die erforderliche Beleuchtung inkl.
Richtungsblinker

Bemerkungen Z19

Sichern: eingeschwenkte Abstellstützen, Oberwagen gegen Drehen mit
Strebe, Bolzen der demontierbaren

Bemerkungen Z20

Transportachsen, sämtliche beweglichen Kranteile

Bemerkungen Z21

246 - Transportachsen: v= SPEROTTO A 60 / h= SPEROTTO P 90 S
