



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CA807
Typengenehmigung erteilt	20040108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040220
Erweiterung TG Positionen	'Bem./Rem.
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CONDECTA
04 Typ	A60 / P90S
07 Karosserieform Code	222
07 Karosserieform	Transportachse
10 EFKO-Code	8095
10 Hersteller	CONDECTA S.p.A, I-36015 SCHIO
11 Herstellerplakette	VA= rechts,seitl. am Lenkkopfrahmen oberhalb Räder; HA= rechts,seitl. am Rahmen vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	VA= rechts,seitl. am Lenkkopfrahmen oberhalb Räder; HA= rechts,seitl. am Rahmen vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	VA= keine



18 Betriebsbremse Z2	HA= pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z3	auf HR, Bremskraftregler 5-stufig
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	1/440x150x200
23 Länge von	11865
23 Länge bis	15100
24 Breite von	2420
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1950
26 Überhang vorne bis	3200
27 Überhang hinten von	4605
27 Überhang hinten bis	6900
28 Abstand Achse 1-2 von	2220
28 Abstand Achse 1-2 bis	6950
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	530
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1930
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1400
38 Leergewicht bis	16100
39 Garantiegewicht von	16100
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	4500
42 Garantie Achse 2 von	11600
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	v= 36-11/12.0-16 24PR
21 Reifen und Felgen Z2	h= 46-16/15.50-20 28PR
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtlänge, Hinterachslast, evtl. Gesamtzuglänge
Bemerkungen Z3	18) ww. Bremsansteuerung durch Druckabfall (CH-Bremse)
Bemerkungen Z4	HA= pneumat., 2-Leiter, indirekt, Trommeln, auf HR, Bremskraftregler 5-stufig



Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (9- Gelbes Gefahrenlicht erforderlich ...)
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht und Signalkörper
Bemerkungen Z17	160 - Ausrüstungsteile anbringen: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker
Bemerkungen Z18	Sichern: eingeschwenkte Abstellstützen, Oberwagen gegen Drehen mit Strebe, Bolzen der demontierbaren
Bemerkungen Z19	Transportachsen, sämtliche beweglichen Kranteile
Bemerkungen Z20	244 - Zulässig für folgende Kran-Marken/-Typen: CONDECTA / C20-10, C23-10, C25-08, C26-10, C30-10, C34-10,
Bemerkungen Z21	E-147, E-187, E-2010, E-2310, E-2508, E-2508HD, E-2510/28HD, E-2610, E-2610HD, E-3010, E-3010/20,
Bemerkungen Z22	E-3210, E-3410, E-3510, E-3511, E-3610X
Bemerkungen Z23	Transportachsen dürfen leer mit dem vorhandenen Kontrollschild überführt werden