



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CA808
Typengenehmigung erteilt	20051006
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20141212
Erweiterung TG Positionen	'244
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CONDECTA
04 Typ	P90SV / P90S2-2
07 Karosserieform Code	222
07 Karosserieform	Transportachse
10 EFKO-Code	8095
10 Hersteller	CONDECTA S.p.A, I-36015 SCHIO
11 Herstellerplakette	VA= links, seidl. am Lenkkopfrahmenn oberhalb Räder; HA= rechts, seidl. am Rahmen vor Achse 1
12 Fahrgestellnummer	VA= links, seidl. am Lenkkopfrahmenn oberhalb Räder; HA= rechts, seidl. am Rahmen vor Achse 1
14 Achsen/Räder	'3/6
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	VA= keine



18 Betriebsbremse Z2	HA= pneumat., 2-Leiter, indirekt,
18 Betriebsbremse Z3	Trommeln, auf A2+A3,
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf A2+A3
20 Unterlegkeile	1/440x150x200
23 Länge von	5480
23 Länge bis	15950
24 Breite von	2470
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1280
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1660
26 Überhang vorne bis	2500
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	6970
28 Abstand Achse 1-2 von	2530
28 Abstand Achse 1-2 bis	6100
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	740
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1930
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1400
38 Leergewicht bis	25000
39 Garantiegewicht von	25000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	11600
42 Garantie Achse 2 von	11600
43 Garantie Achse 3 von	11600
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	v= 46-16/15.50-20 28PR
21 Reifen und Felgen Z2	h= 46-16/15.50-20 28PR
Bemerkungen Z1	02) Art der möglichen Ausnahmen: Länge, Gesamtgewicht, Achslasten, Gesamtzuglänge
Bemerkungen Z3	05) Achstypen: VA= P90SV, HA= P90S2-2
Bemerkungen Z5	06) 4stellige, fortlaufende FgstNr. auf VA+HA



Bemerkungen Z7	22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (9- Gelbes Gefahrenlicht erforderlich ...)
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht und Signalkörper
Bemerkungen Z17	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Abstellplatten bei Breite über 2550mm
Bemerkungen Z18	160 - Ausrüstungsteile anbringen: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker
Bemerkungen Z19	Sichern: eingeschwenkte Abstellstützen, Oberwagen gegen Drehen mit Strebe, Bolzen der demontierbaren
Bemerkungen Z20	Transportachsen, sämtliche beweglichen Kranteile
Bemerkungen Z21	244 - Zulässig für folgende Kran-Marken/-typen:
Bemerkungen Z22	CONDECTA / Euro3610/11, Euro4010, Euro4011/25, Euro4011/30, Euro4310, Euro4312, Euro-4513
Bemerkungen Z23	Transportachsen dürfen leer mit dem vorhandenen Kontrollschild überführt werden