



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9CB145 |
| Typengenehmigung erteilt | 20131015 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20150602 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | CRESCI |
| 04 Typ | PA10/1000 |
| 05 Typ; Variante/Version | PA10; 1000/- |
| 06 Vorziffer | ZDK..PA10..... / ZDK...PTA..... |
| 07 Karosserieform Code | 127 |
| 07 Karosserieform | Fahrzeugtransport |
| 10 EFKO-Code | 8593 |
| 10 Hersteller | CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | beim Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |



| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 4400 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2050 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 670 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 2845 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1845 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 250 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 1000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 70 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 165/80R13; 4 1/2 - 5 1/2x13 |