



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9CB148 |
| Typengenehmigung erteilt | 20131015 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20150602 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | CRESCI |
| 04 Typ | TM6 |
| 05 Typ; Variante/Version | TM6; L/- |
| 06 Vorziffer | ZDK...TM6..... / ZDK...PTA..... |
| 07 Karosserieform Code | 127 |
| 07 Karosserieform | Fahrzeugtransport |
| 10 EFKO-Code | 8593 |
| 10 Hersteller | CARROZZERIA F.LLI CRESCI S.N.C, I- 52010 SOCI-BIBBIENA (AREZZO) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | beim Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |



| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | nicht erforderlich |
| 23 Länge von | 2780 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1520 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 700 |
| 25 Höhe bis | 1000 |
| 26 Überhang vorne von | 1890 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1340 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 150 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 600 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 42 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 600 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 145-10; 3 1/2x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 145R10; 3 1/2x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | min.-LI: 63/C 66F |
| Bemerkungen Z1 | 41) auf Achsplakette 650 kg |