



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB214
Typengenehmigung erteilt	19990601
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20001016
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CRISTALL
04 Typ	628
05 Typ; Variante/Version	Moorea/Samoa 620 TF / DB / EB
06 Vorziffer	YD3000628.H.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8614
10 Hersteller	CHATEAU CARAVANS NV, B-3930 HAMONT-ACHEL
11 Herstellerplakette	vorne rechts im vorderen Stauraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich oder oben an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x95
23 Länge von	7963
23 Länge bis	0
24 Breite von	2495
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2526
25 Höhe bis	2734
26 Überhang vorne von	4380
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2933
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2150
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2150
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1350
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R12; 4 1/2X12 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	155R13 Reinf.; 4 1/2X13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	165R13; 4 1/2X13 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	165/80R13; 4 1/2x13 ET30, 5 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	175/70R14; 5 1/2x14 ET30, 6x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 80