



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB501
Typengenehmigung erteilt	19980911
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	COMPAIR-HOLMAN
04 Typ	Z 400-170
06 Vorziffer	SCNPK693B.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9443
10 Hersteller	COMPAIR HOLMAN LTD, GB-TR14 8DS CAMBORNE CORNWALL
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts unten am Längsträger, von unten sichtbar
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehstabfederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft,2-Leiter,indirekt,Trommeln,auf
18 Betriebsbremse Z2	beide Räder (vom Importeur umgebaut/Auf-
18 Betriebsbremse Z3	laufeinrichtung blockiert)



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/260x120x160
23 Länge von	4368
23 Länge bis	4460
24 Breite von	1870
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1630
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2853
26 Überhang vorne bis	2950
27 Überhang hinten von	1515
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1620
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2500
38 Leergewicht bis	2675
39 Garantiegewicht von	2675
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	7.50R16 6.00x16
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 115
Bemerkungen Z1	33) Deichsel verstellbar