



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB701
Typengenehmigung erteilt	19981204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	COMPAIR
04 Typ	DLT 0204
06 Vorziffer	WCA1...07.14.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	8798
10 Hersteller	COMPAIR DRUCKLUFTTECHNIK GMBH, D-55469 SIMMERN/HUNSRUECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Traverse, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder



23 Länge von	2534
23 Länge bis	3155
24 Breite von	1310
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1092
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1915
26 Überhang vorne bis	2536
27 Überhang hinten von	619
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1140
31 Spur Achse 1 bis	1180
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	520
38 Leergewicht bis	550
39 Garantiegewicht von	550
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	5.00-10 C Mindest Load-Index 62
21 Reifen und Felgen Z2	145R10 Mindest Load-Index 60
Bemerkungen Z1	22) Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z3	23) mit verstellbarer Deichsel 2816-3155 mm
Bemerkungen Z4	mit starrer Deichsel 2534 mm
Bemerkungen Z6	38) a.W. mit Schlauchhaspel + 30 kg