



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC101
Typengenehmigung erteilt	19991021
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CTR
04 Typ	TKA/H-4000
06 Vorziffer	W09TKH235..C13...
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
10 EFKO-Code	8827
10 Hersteller	CTR FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-54518 OSANN-MANZEL
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/320x125x160
23 Länge von	5810
23 Länge bis	6330
24 Breite von	2255
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3130
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3320
26 Überhang vorne bis	3840
27 Überhang hinten von	1770
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1865
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1865
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1860
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	1800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C 8PR; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 100
Bemerkungen Z1	23) Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	160- Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: eingezogene Abstellstützen