



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC210
Typengenehmigung erteilt	20061221
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	3500
05 Typ; Variante/Version	3500FU; 4002, 4003, 4004
06 Vorziffer	VF93500.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-, Drehstab- oder Schraubenfedern; ...
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4000
23 Länge bis	7250
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2820
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1680
26 Überhang vorne bis	4650
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1120
31 Spur Achse 1 bis	2270
32 Spur Achse 2 von	1120
32 Spur Achse 2 bis	2270
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195R14C; 5.00 - 6.00x14
21 Reifen und Felgen Z2	205R14, 185R14; 5.50 - 6.50x14
21 Reifen und Felgen Z3	205/75R16, 205/75R16C; 5.50 - 6.50x16
21 Reifen und Felgen Z4	alle Felgen Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 100 bzw. 102 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	15) ... ww. Stossdämpfer