



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC211
Typengenehmigung erteilt	20061221
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	2014
05 Typ; Variante/Version	2014FU; 1001XL, 1001XXL, 1003XL, 1003XXL
06 Vorziffer	VF92014.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-, Drehstab- oder Schraubenfedern; ...
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3200
23 Länge bis	6200
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2720
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1680
26 Überhang vorne bis	4780
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1120
31 Spur Achse 1 bis	2270
32 Spur Achse 2 von	1120
32 Spur Achse 2 bis	2270
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	80
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	700
42 Garantie Achse 2 von	700
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80-13; 4.00 - 5.00x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13, 155R13C; 4.00 - 5.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	alle Felgen Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 68 bzw. 70 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	15) ... ww. Stossdämpfer