



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC213
Typengenehmigung erteilt	20110421
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110617
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06/09/21/22/37
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	14??
05 Typ; Variante/Version	CL; 14??S / P / V
06 Vorziffer	SY9.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0378
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, von am Aufbau od. rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen od. rechts, am Frontrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4040
23 Länge bis	4470
24 Breite von	1730
24 Breite bis	2210
25 Höhe von	2490
25 Höhe bis	2840
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	2850
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	795
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	1955
32 Spur Achse 2 von	1560
32 Spur Achse 2 bis	1955
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	970
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	80
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	700
42 Garantie Achse 2 von	700
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	165/70R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z6	min.-LI: 69/C 72



Bemerkungen Z1	04) Typenbezeichnung 14?? (?? = 6.-7. Stelle der Fahrgestell-Nummer)
Bemerkungen Z3	15) Versionen: S= Gummifederung P= Schraubenfederung "Pullman" V= Schraubenfederung "Pullman V2"
Bemerkungen Z5	21) 155R13, 155/70R13, 155/80R13, 155R13C; 4 - 5x13
Bemerkungen Z6	165/70R13; 4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z7	145/80R13, 165/80R13, 175/70R13; 4 1/2x13
Bemerkungen Z8	185/70R13C; 4 1/2 - 5 1/2x13
Bemerkungen Z9	185/70R13; 5x13
Bemerkungen Z10	175R14C, 185R14C, 195/70R14; 5 1/2x14
Bemerkungen Z11	185/70R14, 195/65R14, 195/50R14; 6x14
Bemerkungen Z12	175/65R15; 4 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z13	195/65R15; 6 - 6 1/2x15
Bemerkungen Z14	weitere Varianten im Abrollumfang- oder Radiusbereich von 253 mm bis 360 mm (nach ETRTO) möglich