



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC215
Typengenehmigung erteilt	20110421
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110617
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06/09/21/22/37
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	25??
05 Typ; Variante/Version	CL; 25?? S / P / V
06 Vorziffer	SY9.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0378
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, von am Aufbau od. rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen od. rechts, am Frontrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4600
23 Länge bis	6240
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2520
25 Höhe von	2610
25 Höhe bis	2775
26 Überhang vorne von	2380
26 Überhang vorne bis	4170
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	995
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1955
31 Spur Achse 1 bis	2305
32 Spur Achse 2 von	1955
32 Spur Achse 2 bis	2305
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	510
38 Leergewicht bis	1450
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/70R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R13C 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15; 6 - 6 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z6	min.-LI: 89/C 92



Bemerkungen Z1	04) Typenbezeichnung 25?? (?? = 6.-7. Stelle der Fahrgestell-Nummer)
Bemerkungen Z3	15) Versionen: S= Gummifederung P= Schraubenfederung "Pullman" V= Schraubenfederung "Pullman V2"
Bemerkungen Z5	21) 185/70R14, 195/65R14; 6x14
Bemerkungen Z6	175R14C, 185R14C, 195/70R14; 5 1/2x14
Bemerkungen Z7	195/50R14, 195/50R14C; 6x14
Bemerkungen Z8	175/65R15; 4 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z9	weitere Varianten im Abrollumfang- oder Radiusbereich von 253 mm bis 360 mm (nach ETRTO) möglich