



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC216
Typengenehmigung erteilt	20110421
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110617
Erweiterung TG Positionen	' 04/05/06/09/21/22/37
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	35??
05 Typ; Variante/Version	CL; 35?? S / P / V
06 Vorziffer	SY9.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0378
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, von am Aufbau od. rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen od. rechts, am Frontrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4600
23 Länge bis	6350
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2520
25 Höhe von	2700
25 Höhe bis	2850
26 Überhang vorne von	2470
26 Überhang vorne bis	3700
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	995
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1995
31 Spur Achse 1 bis	2305
32 Spur Achse 2 von	1995
32 Spur Achse 2 bis	2305
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	770	
38 Leergewicht bis	1490	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1750	
42 Garantie Achse 2 von	1750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	1800	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C;	4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	175R14C, 185R14C, 195/70R14;	5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R14, 195/50R14C;	6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175/65R15;	4 1/2 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	min.-LI: 100/C 103	



---

**Bemerkungen Z1**

04) Typenbezeichnung 35?? (?? = 6.-7. Stelle der Fahrgestell-Nummer)

---

**Bemerkungen Z3**

15) Versionen; S= Gummifederung P= Schraubenfederung "Pullman" V= Schraubenfederung "Pullman V2"

---

**Bemerkungen Z6**

21) weitere Varianten im Abrollumfang- oder Radiusbereich von 253 mm bis 360 mm (nach ETRTO) möglich|

---