



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC217
Typengenehmigung erteilt	20120123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120720
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	CL 10-16
05 Typ; Variante/Version	CL; 1?/?? Ausf. S, P, V
06 Vorziffer	SY9..... / VKD.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0378
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-od. Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4040
23 Länge bis	6240
24 Breite von	1730
24 Breite bis	2520
25 Höhe von	2380
25 Höhe bis	2850
26 Überhang vorne von	2380
26 Überhang vorne bis	2740
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	795
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	2305
32 Spur Achse 2 von	1560
32 Spur Achse 2 bis	2305
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	420
38 Leergewicht bis	1105
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	700
42 Garantie Achse 2 von	700
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1050
42 Garantie Achse 2 bis	1050
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13, 185/70R13C; 4 1/2-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13, 175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185R14C, 195/70R14; 5 1/2x14



21 Reifen und Felgen Z6	185/70R14, 195/65R14; 6x14
Bemerkungen Z1	05) Variante 1? / Version ?? (?? = 6.+7. Stelle der Fahrgestell-Nummer), Achsb-Ausführung S, P oder V
Bemerkungen Z3	05/15) Ausf.: S= Gummifederung, P= Schraubenfederung "Pullman", V= Schraubenfederung "Pullman V2"
Bemerkungen Z5	21) 175/65R15; 4 1/2-6x15 / 195/65R15; 6-6 1/2x15
Bemerkungen Z6	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) 10/?? S,P,V / 11/?? S,P,V / 13/?? S,P,V / 14/?? S,P,V / 15/?? S,P,V / 16/?? S,P,V
Bemerkungen Z11	21) min. LI= 56 / 60 / 66 / 69 / 71 / 73
Bemerkungen Z12	C= 60 / 64 / 69 / 72 / 74 / 76
Bemerkungen Z13	23) 4040-4470 / 4040-6240 / 4040-6240 / 4040-6240 / 4390-6240 / 4390-6240
Bemerkungen Z14	24) 1730-2210 / 1730-2520 / 1730-2520 / 1730-2520 / 1980-2520 / 1980-2520
Bemerkungen Z15	39) 1000 / 1100 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600
Bemerkungen Z16	41) 500 / 550 / 650 / 700 / 750 / 800
Bemerkungen Z17	42) 500 / 550 / 650 / 700 / 750 / 800
Bemerkungen Z19	41/42) auf Achsplakette ww. 750 kg, 850 kg, 1050 kg