



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC219
Typengenehmigung erteilt	20120123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120720
Erweiterung TG Positionen	'06/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	CL 27-35
05 Typ; Variante/Version	CL; 2?/??, 3?/?? Ausf. S, P, V
06 Vorziffer	SY9..... / VKD.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0378
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4600
23 Länge bis	6350
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2520
25 Höhe von	2700
25 Höhe bis	2820
26 Überhang vorne von	2470
26 Überhang vorne bis	4170
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	910
28 Abstand Achse 1-2 bis	995
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1995
31 Spur Achse 1 bis	2305
32 Spur Achse 2 von	1995
32 Spur Achse 2 bis	2305
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	805
38 Leergewicht bis	1575
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13, 185/70R13C; 4 1/2-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13, 175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185R14C, 195/70R14; 5 1/2x14



21 Reifen und Felgen Z6	185/70R14, 195/65R14; 6x14
Bemerkungen Z1	05) Variante ww. 2?, 3? / Version ?? (?? = 6.+7. Stelle der Fahrgestell-Nummer), Achs-Ausführung S, P oder V
Bemerkungen Z3	05/15) Ausf.: S= Gummifederung, P= Schraubenfederung "Pullman", V= Schraubenfederung "Pullman V2"
Bemerkungen Z5	21) 175/65R15; 4 1/2-6x15 / 195/65R15; 6-6 1/2x15
Bemerkungen Z6	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) 27/?? S,P,V / 28/?? S,P,V / 30/?? S,P,V / 35/?? S,P,V
Bemerkungen Z11	21) min. Ll= 91 / 93 / 95 / 100
Bemerkungen Z12	C= 95 / 96 / 98 / 103
Bemerkungen Z13	39) 2700 / 2800 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z14	41) 1350 / 1400 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z15	42) 1350 / 1400 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z17	41/42) auf Achsplakette ww. 1350 kg, 1800 kg