



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC221
Typengenehmigung erteilt	20121115
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20131022
Erweiterung TG Positionen	'31/32
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	CL 25-35
05 Typ; Variante/Version	CL; 2?/??, 3?/?? Ausf. S, P, V
06 Vorziffer	SY9..... / VKD.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0378
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4390
23 Länge bis	6350
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2520
25 Höhe von	1790
25 Höhe bis	2840
26 Überhang vorne von	2445
26 Überhang vorne bis	4170
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	995
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1920
31 Spur Achse 1 bis	2305
32 Spur Achse 2 von	1920
32 Spur Achse 2 bis	2305
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	510
38 Leergewicht bis	1575
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13, 145R13, 155R13, 165/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13, 175R13, 185/70R13(C); 4 1/2-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13, 175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13(C); 5 1/2-6X13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185R14C, 195/70R14; 5 1/2x14



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	195R14C, 185/70R14, 195/65R14; 6x14
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante ww. 2?, 3? / Version ?? (?? = 6.+7. Stelle der Fahrgestell-Nummer), Achs-Ausführung S, P oder V
<b>Bemerkungen Z3</b>	05/15) Ausf.: S= Gummifederung, P= Schraubenfederung "Pullman", V= Schraubenfederung "Pullman V2"
<b>Bemerkungen Z5</b>	21) 175/65R15; 4 1/2-6x15 / 195/65R15; 6-6 1/2x15
<b>Bemerkungen Z6</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 253-360 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z9</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z10</b>	05) 25/?? / 26/?? / 27/?? / 28/?? / 29/?? / 30/?? / 31/?? / 32/??
<b>Bemerkungen Z11</b>	S,P,V / S,P,V / S,P,V / S,P,V / S,P,V / S,P,V / S,P,V / S,P,V
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) min.LI= 89 / 90 / 91 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97
<b>Bemerkungen Z13</b>	C= 92 / 93 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100
<b>Bemerkungen Z14</b>	23) 4390-6240 / 4390-6240 / 4600-6350 / 4600-6350 / 4600-6350 / 4600-6350 / 4600-6350 / 4600-6350
<b>Bemerkungen Z15</b>	24) 2100-2520 / 2100-2520 / 2290-2520 / 2290-2520 / 2290-2520 / 2290-2520 / 2290-2560 / 2290-2560
<b>Bemerkungen Z16</b>	39) 2500 / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000 / 3100 / 3200
<b>Bemerkungen Z17</b>	40) 120-150 / 120-150 / 120-150 / 120-150 / 120-150 / 120-150 / 120-150 / 120-150
<b>Bemerkungen Z18</b>	41/42) 1250/1250 / 1300/1300 / 1350/1350 / 1400/1400 / 1450/1450 / 1500/1500 / 1550/1550 / 1600/1600
<b>Bemerkungen Z21</b>	41/42) auf Achsplakette ww. 1350 kg, 1500 kg, 1600kg, 1750kg