



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC222
Typengenehmigung erteilt	20121115
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20130925
Erweiterung TG Positionen	'31/32
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	CL 17-24
05 Typ; Variante/Version	CL; 1?/??, 2?/?? Ausf. S, P, V
06 Vorziffer	SY9..... / VKD.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0378
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4390
23 Länge bis	6240
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2520
25 Höhe von	1790
25 Höhe bis	2840
26 Überhang vorne von	2445
26 Überhang vorne bis	4170
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	995
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1920
31 Spur Achse 1 bis	2240
32 Spur Achse 2 von	1920
32 Spur Achse 2 bis	2240
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	510
38 Leergewicht bis	1450
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	2400
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13, 145R13, 155R13, 165/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13, 175R13, 185/70R13(C); 4 1/2-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R13, 175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185R14C, 195/70R14; 5 1/2x14



21 Reifen und Felgen Z6	195R14C, 185/70R14, 195/65R14; 6x14
Bemerkungen Z1	05) Variante ww. 1?, 2? / Version ?? (?? = 6.+7. Stelle der Fahrgestell-Nummer), Achs-Ausführung S, P oder V
Bemerkungen Z3	05/15) Ausf.: S= Gummifederung, P= Schraubenfederung "Pullman", V= Schraubenfederung "Pullman V2"
Bemerkungen Z5	21) 175/65R15; 4 1/2-6x15 / 195/65R15; 6-6 1/2x15
Bemerkungen Z6	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) 17/?? / 18/?? / 19/?? / 20/?? / 21/?? / 22/?? / 23/?? / 24/??
Bemerkungen Z11	S,P,V / S,P,V / S,P,V / S,P,V / S,P,V / S,P,V / S,P,V / S,P,V
Bemerkungen Z12	21) min. Li= 75 / 77 / 79 / 81 / 83 / 84 / 86 / 88
Bemerkungen Z13	C= 78 / 80 / 82 / 84 / 86 / 88 / 89 / 90
Bemerkungen Z14	23) 4390-6240 / 4390-6240 / 4390-6240 / 4390-6240 / 4390-6240 / 4390-6240 / 4390-6240 / 4390-6240
Bemerkungen Z15	24) 2100-2520 / 2100-2520 / 2100-2520 / 2100-2520 / 2100-2520 / 2100-2520 / 2100-2520 / 2100-2520
Bemerkungen Z16	39) 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Bemerkungen Z17	41/42) 850/850 / 900/900 / 950/950 / 1000/1000 / 1050/1050 / 1100/1100 / 1150/115 / 1200/1200
Bemerkungen Z21	41/42) auf Achsplakette ww. 1250 kg, 1750 kg