



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC226
Typengenehmigung erteilt	20150813
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220223
Erweiterung TG Positionen	'06/09
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	CargoTipper
05 Typ; Variante/Version	CT; A??/?A?
06 Vorziffer	VKD.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1008
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau oder Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängsträger oder an Frontabschluss
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4010
23 Länge bis	5010
24 Breite von	1650
24 Breite bis	1920
25 Höhe von	1010
25 Höhe bis	2110
26 Überhang vorne von	2310
26 Überhang vorne bis	2830
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1280
31 Spur Achse 1 bis	1520
32 Spur Achse 2 von	1280
32 Spur Achse 2 bis	1520
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	532
38 Leergewicht bis	925
39 Garantiegewicht von	900
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	450
42 Garantie Achse 2 von	450
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13, 145/70R13, 155R13C, 165R13, 195/50R13
21 Reifen und Felgen Z2	175R14, 175/65R14, 185R14C, 195/70R14C
21 Reifen und Felgen Z3	175/65R15, 195/50R15
21 Reifen und Felgen Z4	Felgenvarianten 4-5.5x13, 4.5-6x14, 4.5-6x15
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	255-324 mm (ETRTO) möglich



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) A??/AA? / A??/BA? / A??/CA? / A??/DA? / A??/EA? / A??/FA? / A??/GA? / A??/HA? / A??/IA?
<b>Bemerkungen Z5</b>	21) min. LI= 57 / 60 / 64 / 66 / 69 / 72 / 74/C78 / 76/C80 / 78/C82
<b>Bemerkungen Z6</b>	39) 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700
<b>Bemerkungen Z7</b>	40) 100-120 / 100-120 / 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-300 / 100-325 / 100-325 / 100-325
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850
<b>Bemerkungen Z10</b>	05) A??/JA? / A??/KA? / A??/LA? / A??/MA? / A??/NA? / A??/OA? / A??/PA? / A??/QA? / A??/RA?
<b>Bemerkungen Z11</b>	21) min. LI= 80 / 82 / 84 / 86 / 88 / 89 / 90 / 92 / 93
<b>Bemerkungen Z12</b>	39) 1800 / 1900 / 2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 / 2600
<b>Bemerkungen Z13</b>	40) 100-325 / 100-325 / 100-325 / 120-325 / 120-325 / 120-325 / 120-325 / 150-325 / 150-325
<b>Bemerkungen Z14</b>	41/42) 900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300
<b>Bemerkungen Z16</b>	05) A??/SA? / A??/TA? / A??/UA? / A??/VA? / A??/WA? / A??/XA? / A??/YA? / A??/ZA? / A??/1A?
<b>Bemerkungen Z17</b>	21) min. LI= 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103
<b>Bemerkungen Z18</b>	39) 2700 / 2800 / 2900 / 3000 / 3100 / 3200 / 3300 / 3400 / 3500
<b>Bemerkungen Z19</b>	40) 150-350 / 150-350 / 150-350 / 150-350 / 150-350 / 150-350 / 150-350 / 150-350 / 150-350
<b>Bemerkungen Z20</b>	41/42) 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700 / 1750-1800



Bemerkungen Z22

41/42) auf Achsplakette : ww. 450 kg - 1800 kg

---