



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC228
Typengenehmigung erteilt	20180220
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200403
Erweiterung TG Positionen	'23/26/31/32
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	Minimax ?
05 Typ; Variante/Version	CL; B?/V?A
06 Vorziffer	VKD2..42..... / VKD2..43.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0378
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-od. Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5270
23 Länge bis	5510
24 Breite von	2340
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2720
25 Höhe bis	2830
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	3220
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	980
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2100
31 Spur Achse 1 bis	2130
32 Spur Achse 2 von	2100
32 Spur Achse 2 bis	2130
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1240
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	325
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13, 145R13, 165/70R13; 4-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/R13, ; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5 1/2-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185/65R14, 195/70R14C; 4 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15, 195/70R15C; 5 1/2-6x15



**Bemerkungen Z1**

04) ww. Minimax, oder Minimax F, und ww. zus. "Pullman" oder "Pullman V2"

---

**Bemerkungen Z3**

06/15) 9.-Stelle der VIN-Nr: S= Gummifederung, P= Schraubenfederung  
"Pullman", V= Schraubenfederung "Pullman V2"

---

**Bemerkungen Z5**

21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 255-324 mm (ETRTO)  
möglich

---